

PRESSIZA 45 PERFORMANCE GUIDE

Características

- Fasson® 2 Mil Clear BOPP TC es una película de polipropileno coextruido con orientación superior biaxialmente revestida con excelente claridad. La superficie ha sido modificada para mejorar la adhesión de la tinta.
- Este producto tiene una excelente resistencia a la humedad y un buen troquelado y características de dispensación.
- Imprimible por muchas pantallas web, tipografía UV, solvente flexográfico y tintas a base de agua. No recomendado para la impresión por transferencia térmica. Tenga cuidado al aplicar tintas en el borde de la etiqueta, particularmente UV tintas de pantalla y barnices curados con UV.
- Los recubrimientos de alta contracción pueden hacer que las etiquetas se despeguen del revestimiento o sustrato. En la casa siempre se recomienda realizar pruebas antes de la selección final de la tinta.

Stainless Steel

- Loop Tack:
Peel Adhesion: 0.87 Lbs
- PET Flow Wrap
Loop Tack:
Peel Adhesion: 0.90 Lbs

Liner

40 # SCK es un material kraft blanqueado supercalandrado con alta resistencia interna, tenacidad y resistencia al desgarro. Usado principalmente para aplicaciones de etiquetas de rollo a rollo.

Face

Calibración 0.0020 inches \pm 10%

Adhesive

Tipo: Emulsion Acrylic

Temperatura Mín: +40° F

Rango de Temperatura: 0° F to +200°

